

FISA TEHNICA:

Ha-Be Kobaltblau

DOMENII DE APLICARE

Ha-Be Kobaltblau sunt pigmenti pe baza de oxid de crom utilizati pentru colorarea cimentului sau a varului folosit in materialele de constructii. Prin utilizarea acestui pigment se pot obtine diferite tonuri de albastru.

Ha-Be Kobaltblau (ready-to-use) coloreaza omogen amestecul de beton si permite o dispersie facila a pigmentilor. Acest proces asigura obtinerea unei culori foarte intense.

Ha-Be Kobaltblau sunt utilizati in mod special in productia de pavaje, prefabricate din beton, palisade si alte constructii care au la baza betonul.

DOZAJ

Intervalul recomandat de dozaj 1 – 5 % din totalul continutului de liant.

PRINCIPII DE LUCRU

Ha-Be Kobaltblau se disperseaza usor in amestecul de beton, obtinandu-se o culoare omogena si durabila.

Ha-Be Kobaltblau sunt rezistenti la apa, raze UV sau alti factori chimici.

DATE TEHNICE:

| | |
|---------------------|---|
| Aspect | Omogen |
| Culoare | Albastru |
| Substanta activa | Cobalt |
| Forma | Pudra |
| Densitate | 4.0 – 5.0 g/cm ³ |
| pH* | 8 ± 2 |
| Continut de cloride | < 0,10 % |
| Lucrabilitate | de la + 1°C |
| Durabilitate | Aprox. 2 ani de la data fabricatiei daca se respecta conditiile de depozitare |
| Depozitare | A se feri de inghet si razele solare. |

* 10 g de pigment dizolvati in 100 g apa

| | |
|------------|--|
| Producator | Ha-Be Betonchemie GmbH HAMELN GERMANIA |
| Tel: | 49 5151 587 01 |
| Fax: | 49 5151 587 55 |
| Importator | BETONCHEMIE BTC IASI ROMANIA |
| Tel: | +40 232 216 111 |
| Fax: | +40 232 216 111 |
| Mail: | comercial@aditivi-beton.ro |
| Web: | www.aditivi-beton.ro |

SUGESTII DE FOLOSIRE

Ha-Be Kobaltblau trebuie să fie adăugați în amestecul de nisip/agregat uscat, înainte de adăugarea apei.

În mixere cu amestecare forțată, timpul de malaxare trebuie să fie de 25-40 de secunde.

Nota: Utilizarea de raporturi diferite de apa/ciment poate duce la variații ale culorilor.

Produsele **Ha-Be Kobaltblau** nu sunt substanțe nocive conform precizărilor date în FISA TEHNICA DE SECURITATE și conform directivelor CE, dar măsurile de siguranță privind lucrul cu substanțe chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Saci de: 25 kg

Saci de: 500 kg

Saci de: 1000 kg

OBSERVAȚII:

Produsele pe care le comercializăm sunt supuse unui strict control al producției în fabrică. În cazul constatării unor neclarități, neconcordanțe față de datele tehnice prezentate vă rugăm să ne contactați. Aceste informații de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și condițiile generale curente.

Ediție: 19 Decembrie 2013

Înainte de a utiliza PIGMENTII DE CULOARE recomandăm efectuarea de teste.