

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 1361

VARIOL PU WetCast

Agent de decofrare extrem de eficient in betoanele umede, pentru matrite din poliuretan sau plastic

DOMENII DE APLICARE

VARIOL PU WetCast este un agent de decofrare fara solventi, special dezvoltat pentru productia de beton umed turnat. Emulsia de inalta calitate combina avantajele produselor sintetice cu beneficiile celor pe baza de apa.

VARIOL PU WetCast protejeaza matritele si le extinde semnificativ durabilitatea in timp, dizolvarea sau deformarea acestora fiind evitata.

Special conceput pentru obtinerea unor produse de calitate, **VARIOL PU WetCast** imbunatateste aspectul vizual al suprafetelor din beton, diminueaza aparitia porilor, a petelor si asigura o culoare omogena. Produsul este usor de utilizat, se usuca rapid, este inodor, neinflamabil si non-toxic.

DOZAJ

In functie de textura suprafetei si porozitatea substratului, cantitatea recomandata este de 10-20 g/m². Cantitatea poate sa difere in functie de fiecare aplicatie in parte.

PRINCIPII DE LUCRU

VARIOL PU WetCast formeaza o pelicula cu o buna aderenta, cu efect de separare pe cofraj. Prin simplificarea separarii se reduce la minimum deteriorarea matritelor si a produselor din beton.

DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Transparent spre alb
Substanta activa	Agenti activi de suprafata
Forma	Lichida
Densitate	1.01 ± 0.02 g/cm ³
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	A se pastra in ambalajul original, sigilat între +5 ° C și +25 ° C. A se feri de inghet si razele solare.
Durabilitate	Aprox. 1 an
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH GERMANIA
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55
Web:	www.ha-be.com

SUGESTII DE FOLOSIRE

VARIOL PU WetCast este livrat gata de utilizare fiind necesara agitarea sau pomparea in prealabil. La folosirea unui dispozitiv de pulberizare se aplica in mod uniform un strat subtire.

Se recomanda agitarea produsului inainte de utilizare.

Avertizare: In cazul in care decofrantul ingheata, acesta nu se mai foloseste!

Acest produs nu este clasificat ca si substanta periculoasa, in conformitate cu directivele CE. Este necesara respectarea masurilor de siguranta privind lucrul cu substantele chimice.

A se consulta FISA DE SECURITATE.

AMBALARE

Canistre: 30 L

Butoaie: 200 L

Tancuri: 1000 L

Editie: 16 Martie 2017

Inainte de a fi utilizat agentul de decofrare recomandam efectuarea de teste

OBSERVATII

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati.

Aceste informatii de aplicare descriu posibilitatile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport si conditiile efective de lucru pe santier pot fi diferite, astfel incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionabilitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu Termenii si conditiile generale curente.

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro