

## FISA TEHNICA:

Nr. COD: 1354

# VORMIOL RELEASE

### Agent de decofrare pentru elemente prefabricate

#### DOMENII DE APLICARE

**VORMIOL RELEASE** este un decofrant ce permite o indepartare usoara a cofrajelor pentru beton armat, borduri, ziduri de beton, sau alte elemente prefabricate. **VORMIOL RELEASE** permite o decofrare facila si contribuie la obtinerea unei expuneri de inalta calitate a suprafetei de beton, prin reducerea gaurilor, porilor si petelor.

**VORMIOL RELEASE** este potrivit pentru cofraje si matrite din lemn, placaj, otel sau plastic.

#### DOZAJ

In functie de textura suprafetei si porozitatea substratului, cantitatea recomandata este de 10-40 g/m<sup>2</sup>. Cantitatea poate sa difere in functie de fiecare aplicatie in parte.

#### PRINCIPII DE LUCRU

**VORMIOL RELEASE** lucreaza chimic/fizic si genereaza un excelent efect de anti-lipire a materialului pe matrite sau cofraje. Aderenta dintre amestecul de beton si matrite diminueaza atat deteriorarea cofrajelor cat si a elementelor din beton produse.

#### DATE TEHNICE:

Aspect	Omogen
Culoare	Galben
Substanta activa	Ulei natural ultra rafinat
Forma	Lichida
Densitate	0.86 ± 0.02 g/cm <sup>3</sup>
Lucrabilitate	de la +1°C
Durabilitate	Aprox. 1 an
Depozitare	A se pastra in ambalajul original, sigilat între +5 ° C și +25 ° C. A se feri de inghet si razele solare.
Durabilitate	Aprox. 1 an
Producator	<b>Ha-Be Betonchemie GmbH</b> GERMANIA
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55
Web:	www.ha-be.com

## SUGESTII DE FOLOSIRE

---

Suprafata pe care urmeaza a se aplica **VORMIOL RELEASE** trebuie sa fie uscata, curate si fara particule. Riscul de contaminare trebuie sa fie complet eliminat.

**VORMIOL RELEASE** este livrat gata de utilizare fiind necesara agitarea sau pomparea in prealabil.

La folosirea unui dispozitiv de pulverizare se aplica in mod uniform un strat subtire.

Se recomanda agitarea sau amestecarea produsului inainte de utilizare

Acest produs nu este clasificat ca si substanta periculoasa, in conformitate cu directivele CE. Este necesara respectarea masurilor de siguranta privind lucrul cu substantele chimice.

A se consulta FISA DE SECURITATE.

## AMBALARE

---

Canistre: 30 L

Butoaie: 200 L

Tancuri: 1000 L

**Editie: 17 Martie 2017**

**Inainte de a fi utilizat agentul de decofrare recomandam efectuarea de teste**

## OBSERVATII

---

Produsele pe care le comercializam sunt supuse unui strict control al productiei in fabrica. În cazul constatarii unor neclaritati, neconcordante fata de datele tehnice prezentate va rugam sa ne contactati. Aceste informatii de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Tipurile de materiale, straturile suport si conditiile efective de lucru pe santier pot fi diferite, astfel incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu Termeni si conditii generale curente.