

FISA TEHNICA:

Nr. COD: 2920

PROTECT NTP

Pelicula de impregnare pentru protectia betonului

DOMENII DE APLICARE

PROTECT NTP este o pelicula de impregnare pentru suprafete minerale si in special pentru productia de pavele.

PROTECT NTP formeaza un strat protector care intensifica culoarea betonului si permite unui excelent efect de impermeabilizare impotriva uleiului si apei. Aparitia muschilor si a algelor este redusa semnificativ.

PROTECT NTP imbunatateste si faciliteaza curatarea betonului, pastreaza intensitatea culorilor si diminueaza considerabil efectele daunatoare ale factorilor externi.

PROTECT NTP poate fi aplicat atat pe betonul proaspat cat si pe betonul uscat. Impregnarea se efectueaza pe suprafete din beton finite sau pe suprafete de beton proaspat. **PROTECT NTP** nu este potrivit pentru structuri dense din beton, cum ar fi dalele.

DOZAJ

In functie de structura si capacitatea de absorbtie a suprafetei cantitatea necesara poate varia intre 80-160 g/m² si trebuie determinata pentru fiecare aplicare in parte.

DATE TEHNICE

Aspect	Omogen
Culoare	Albicios
Substanta activa	Polimeri de stiren- acrilici
Forma	Lichida
Densitate	1.02± 0.02 g/cm ³
pH	8.5 ± 1
Durabilitate	Aprox. 1 an
Continut de cloride	< 0,10 %
Depozitare	In recipiente inchise, ferit de inghet si de radiatii solare puternice, la temperaturi cuprinse intre +5°C și +25°C.
Producator	Ha-Be Betonchemie GmbH Hameln GERMANIA www.ha-be.com
Tel:	+49 5151 587 01
Fax:	+49 5151 587 55

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro

PRINCIPII DE LUCRU

PROTECT NTP patrunde in sistemul capilar al betonului si il sigileaza. Pelicula de impregnare intensifica betonul colorat si ofera suprafetei un aspect umed, lucios.

PROTECT NTI nu se ingalbeneste, este rezistent la intemperii, raze UV si la incarcaturi chimice.

SUGESTII DE FOLOSIRE

Suprafata ce urmeaza a fi tratata trebuie sa fie curate, fina, absorbanta si fara particule libere.

PROTECT NTP poate fi aplicat printr-un sistem de pulverizare sau prin aplicare uniforma direct pe suprafata.

Pana la absorbtia completa solutiei de impregnare PROTECT NTP, suprafata tratata trebuie protejata de apa.

Notă: Modificările in sortul de ciment sau raportul apa / ciment ar putea duce la variatii de culoare din beton.

Produsul nu este clasificat ca fiind o substanta nociva conform precizarilor date in FISA TEHNICA DE SECURITATE si conform directivelor CE. Dar masurile de siguranta privind lucrul cu substante chimice trebuie respectate.

AMBALARE

Canistre: 30 L

Butoaie: 200 L

Tanc IBC: 1000 L

Inainte de a utiliza ADITIVI recomandam efectuarea de teste.

Editie: 30 Iulie 2012

OBSERVATII

Aceste informatii de aplicare descriu posibilitățile de prelucrare a unui produs și principiile sale de funcționare în condiții normale. Diferențele de materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop.

Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fisei Tehnice a produsului. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii și condițiile generale curente.

BETONCHEMIE BTC SRL
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
C.U.I. 36882195/
J22/2722/2016

Office
Gradinari, 4-5/ Iasi/ 700390
Warehouse
Calea Chisinaului, 29/ Iasi/ 700327

office@aditivi-beton.ro
Phone: +40 0312263178
Phone: +40 0232216111
Fax: +40 0232216111

Bank Details
Transilvania Bank Iasi
RO85 BTRL RONC RT03 7833 1301
RO35 BTRL EURC RT03 7833 1301

www.aditivi-beton.ro